

## SL PP Matt

IJSL-PPM12

SL PPマット



### 特長

- ・ 溶剤・Latex インク対応合成紙メディア
- ・ 丈夫で厚手のポリプロピレンベース
- ・ 優れたインク速乾性

### アプリケーション

- ・ 屋内屋外ポスター
- ・ 短期屋外アプリケーション

### 対応プリンタとインク

主要プリンタメーカーの溶剤インク、Latexインクを搭載するプリンタに対応します。

### 重要

最適なパフォーマンスを得るため、お使いの際はプリンタ・プリンタドライバの設定を確認し、プリンタとインクの組み合わせに最適なインク量に調整してください。

### 物理特性

坪量	205gsm
不透明度	90%
厚さ	288μm

### 環境条件

使用時	気温：15-25℃、湿度：30-70%(結露なきこと)
保管状態	気温：15-25℃、湿度：30-70%(結露なきこと)

### 使用上の注意

素材の種類、または温度・湿度などの環境要因により、適切なインク量や乾燥・硬化温度は異なります。本出力前に必ずテスト出力を行い、適切な設定をご確認のうえ、ご使用ください。

注意事項 本製品に関するご質問やお問い合わせの際は、ケースに記載されているロットナンバーをご確認のうえ、弊社までお知らせください。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。  
すべての商標は各企業の資産です。

### サイズラインアップ

(54")1,370mm x 50M